

减压阀

类型

1055 系列



回路符号



无需排放口, 就能进行局部回路的减压

型号表示

1055 - 20 **3** 0 - 0 **G** (5-25MPa)

1

2

3

4

1 减压阀调压范围

- 3: 1.0-6.0MPa
- 5: 3.0-15.0MPa
- 7: 6.0-27.0MPa

3 配管方式

G: 板式连接型

4 设定压力 (2次侧设定压力值 - 1次侧供给压力值)

请指定设定压力 (请准确注明到单位符号)

※ 1次侧供给压力与2次侧设定压力的压差应大于容许最低压差。

记载范例

2次侧: 5MPa 1次侧: 25MPa 设定 → (5.0-25.0MPa)

2次侧: 725PSI 1次侧: 3625PSI 设定 → (725-3625PSI)

注意事项

1. 管式连接需要在底部增加垫板, 敬请垂询。

2 设计编号

- 0: 第一版
- 1: 第二版
- 2: 第三版

规格

型号		1055-2030-0G□	1055-2050-0G□	1055-2070-0G□
1次侧供给压力	MPa	2.0-7.0	6.0-30.0	9.0-30.0
2次侧供给压力	MPa	1.0-6.0	3.0-15.0	6.0-27.0
允许最低压差	MPa	1	3	3
耐压	MPa	35	35	35
最小通路面积	mm ²	23		
使用温度	°C	0-70°C		
使用流体		ISO-VG-32 一般液压油		
质量	kg	1.3		

注意事项

1. 允许最低压差是指1次侧供给压力与2次侧设定压力的最低压差。

